

WRZECIONO®

Mr.PUR®

SILIKON SPRAY
INDEKS: 710128



WRZECIONO®

→ Mr.PUR SILIKON SPRAY

BEZBARWNY

GUMA

TWORZYWA SZTUCZNE

DREWNO

CERAMIKA

METAL



SHINE & PROTECT

INDEKS 710128



Wielofunkcyjny środek smarny i konserwujący na bazie olejów silikonowych. Wszechstronnie stosowany do trwałego smarowania, zabezpieczania, pielęgnacji i impregnacji powierzchni materiałów wykonanych z gumy, metalu i tworzyw sztucznych.

ZALETY:

- ✓ Wysokowydajny, wielofunkcyjny spray silikonowy
- ✓ Chroni, impregnuje i smaruje
- ✓ Redukuje tarcie
- ✓ Eliminuje odgłosy skrzypienia i trzeszczenia podczas tarcia powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych i metali.
- ✓ Odporność temperaturowa od -30°C do +160°C
- ✓ Nie powoduje korozji
- ✓ Wodoodporny i odporny na warunki atmosferyczne
- ✓ Tworzy film separujący o właściwościach antystatycznych
- ✓ Zapewnia długotrwałe smarowanie
- ✓ Chroni przed korozją i zamarzaniem
- ✓ Bez dodatku żywic i kwasów
- ✓ Bezbarwny

ZASTOSOWANIE:

- ✓ Smarowanie drzwi, okien i bram garażowych: idealnie nadaje się do pielęgnacji rolet plastikowych, gumowych uszczelek drzwi i okien, do smarowania okuć okiennych, rolek uchylnych i segmentowych bram garażowych.
- ✓ **Konserwacja samochodu:** gumowe uszczelki drzwi, pokryw bagażnika i szyberdachów, elementy z tworzyw sztucznych, opony, wycieraczki, mechanizm zwiijacza pasów.
- ✓ **Dom i ogród:** uszczelki lodówek, wózki dziecięce, nożyce, sekatory, kosiarki do trawy, namioty, plandeki, itp.
- ✓ **Przemysł:** środek antyadhezyjny w procesach odlewania, wtryskiwania i wytłaczania tworzyw sztucznych. Ułatwia wciąganie profili z tworzyw sztucznych i gumy, np. w konstrukcji drzwi i okien, jako spray montażowy, na przykład do węży, rur, o-ringów, złączy itp., w obszarze obróbki papieru i obróbki drewna smar stosuje się w celu zapobiegania przyklejaniu się resztek papieru, drewna lub klejów do pras i maszyn, konserwacja przenośników taśmowych.

→ NOWOŚĆ: MR. PUR SILKO SILIKON SPRAY ←

→ WIELOFUNKCYJNY SPRAY SILIKONOWY CHRONI, IMPREGNUJE I SMARUJE ←

→ ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA OD -30°C DO +160°C ←

→ WODOODPORNY I ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE ←

→ ELIMINUJE ODGŁOSY SKRZYPIENIA I TRZESZCZENIA ←



SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ:

+48 605 206 735 | sprzedaz@wrzeciono.pl



WRZECIONO® | Kaszubska 9 | 45-323 Opole | wrzeciono@wrzeciono.pl