

SILKO WR11

INDEKS 7016.0000





SILKO WR11

Neutralny silikon do zastosowań profesjonalnych



Jednoskładnikowy, neutralny **silikon uszczelniający**, utwardzany systemem **oksymowym**. Produkt został opracowany z myślą o **trwałych i odpornych spoinach** w budownictwie oraz zastosowaniach przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

- ✓ System utwardzania: **neutralny (oksymowy)** - bezpieczny dla metali i podłoży wrażliwych na korozję
- ✓ Zakres temperatur pracy: **od -40 °C do +180 °C**
- ✓ **Odporność** na: promieniowanie UV, wilgoć, zmienne warunki atmosferyczne
- ✓ Elastyczność: **wysoka, dopasowana** do ruchów konstrukcji
- ✓ **Przyczepność**: szkło, beton, cegła, aluminium, stal, PCV, drewno, tworzywa sztuczne
- ✓ Objętość: **kartusz 280-310 ml**

ZASTOSOWANIE:

- ✓ Uszczelnienia **stolarki okiennej i drzwiowej**
- ✓ Łazienki, kuchnie i inne **pomieszczenia mokre**
- ✓ Spoiny w **elewacjach i fasadach**
- ✓ **Konstrukcje dachowe, rynny** i elementy narażone na warunki zewnętrzne
- ✓ **Rozwiązania przemysłowe** wymagające trwałej elastyczności

SILKO WR11 → GWARANCJA TRWAŁOŚCI I ELASTYCZNOŚCI

→ ESTETYKA NA LATA ←

DOSTĘPNE SA → **SZCZEGÓŁOWE KARTY TECHNICZNE I PRÓBKI DO TESTÓW**



Skontaktuj się z naszym doradcą, aby wybrać **ROZWIĄZANIE DO SWOJEGO PROJEKTU:**

☎ +48 605 206 735 | ✉ sprzedaz@wrzeciono.pl