

Mr.PUR®

PIANA DWUKOMPONENTOWA
INDEKS: 74114



EKSPRESOWY MONTAŻ





Mr. PUR[®] piana dwukomponentowa

ekspresowy montaż,
dźwiękochłonna i termoizolacyjna



Dwukomponentowa piana poliuretanowa o **wysokiej gęstości** dla klejenia i **dobrej przyczepności** do większości materiałów budowlanych: betonu, kamienia, drewna, tworzyw sztucznych i PCV.

ZASTOSOWANIE:

- ✓ **Instalowanie okien** wystawowych, **ram okiennych** o dużych wymiarach, **balustrad drzwiowych**
- ✓ **Wypełnianie otworów** pomiędzy elementami montażowymi wymagającymi wysokiej wytrzymałości,
- ✓ **Montaże wanien i brodzików** - wszystkie prace wymagające wysokiej jakości uszczelnienia

KLUCZOWE ZALETY:

- ✓ **Doskonała izolacja** przeciwwilgociowa, akustyczna oraz termiczna
- ✓ **Uwalniana na wymaganą wilgoć z powietrza** - następuje wzrost objętości chemicznej dwóch komponentów
- ✓ **Bardzo szybka reakcja** - czas pełnego utwardzenia 2-7 min
- ✓ **Wysoka przyczepność** do różnych materiałów
- ✓ **Ekspresowy montaż** bez czasu oczekiwania

DANE TECHNICZNE:

- ✓ **Temperatura robocza:** od +5°C do +25°C
- ✓ **Temperatura puszk:** zalecana +20°C
- ✓ **Odporność termiczna po utwardzeniu:** od -50°C do +90°C
- ✓ **Gęstość:** 27 mm
- ✓ **Czas pełnego utwardzenia:** 2-7 h
- ✓ **Wydajność:** do 10-14 litrów w zależności od temperatury

SPOSÓB UŻYCIA: Podłoże dokładnie oczyścić i odtłuścić, upewnić się czy temperatura otoczenia wynosi +5°C do +25°C (min. temperatura otoczenia powinna wynosić +5°C), mocno wstrząsać puszką przez min. 1 min., aplikować pianę od dołu do góry szczeliny.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA → **WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ** ←

MONTAŻ WYMAGAJĄCY → **SZYBKOSCI I NIEZAWODNOŚCI**



Skontaktuj się z naszym doradcą, aby wybrać
ROZWIĄZANIE DO SWOJEGO PROJEKTU:

☎ +48 605 206 735 | ✉ sprzedaz@wrzeciono.pl